

## Type boorstatief

**S-1801**

- Vergroot het boorbereik.
- Minder kracht nodig bij het boren.
- Robuust statief uitgevoerd in aluminium.
- Inclusief centreerpijl.
- Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen.
- Zeer licht, slechts 7,0 kg.
- Maximale boordiameter: 120 mm.



## Type boorstatief

**S-1802**

- Vergroot het boorbereik.
- Minder kracht nodig bij het boren.
- Robuust statief uitgevoerd in aluminium.
- Inclusief centreerpijl.
- Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen.
- Voetplaat geschikt voor gebruik met vacuümset.
- Maximale boordiameter: 150 mm.
- Schuin instelbaar van 90° tot 45°.



## Accessoires voor Carat boorstatieven

Voor beide statieven zijn er diverse accessoires beschikbaar zoals wateropvangringen en een stempelpaal voor het opspannen van het statief tussen vloer en plafond of tussen twee muren.

Levering via de technische vakhandel:



## Type

**A-1401**

Diamantboormachine voor dozenboren



## Technische specificaties

Boorbereik uit de hand	:	In baksteen Ø 152 mm
Vermogen	:	1.400 W
Versnellingen	:	1
Toerental belast	:	2.000/min
Aansluiting	:	5/8 x 16UNF
Gewicht	:	4,3 kg

## Kenmerken

- Softstart.
- Overbelastingsindicator met LED.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Mechanische slipkoppeling.
- Ingebouwde waterpas voor nauwkeurig boren.
- Geleverd in stevige kunststof koffer.



## Type

**A-1811**

Diamantboormachine voor het boren in beton



## Technische specificaties

Boorbereik uit de hand	:	In beton Ø 70 mm
Boorbereik uit statief	:	In beton Ø 120 mm
Vermogen	:	1.800 W
Versnellingen	:	2
Toerental belast	:	1e versnelling: 1.000/min 2e versnelling: 2.600/min
Aansluiting	:	1/2" G
Voor gebruik in statieven	:	S-1801 & S-1802
Gewicht	:	5,2 kg

## Kenmerken

- Softstart.
- Overbelastingsindicator met LED.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Mechanische slipkoppeling.
- Voorzien van PRCD-schakelaar.
- Met geïntegreerde watertoevoer voor boren met waterkoeling.
- Ingebouwde waterpas voor nauwkeurig boren.
- Geleverd in stevige kunststof koffer.



## Type

**A-1821**

Diamantboormachine voor het boren in beton en baksteen



## Technische specificaties

Boorbereik uit de hand	:	In beton Ø 70 mm In baksteen Ø 152 mm
Boorbereik uit statief	:	In beton Ø 120 mm In baksteen Ø 152 mm
Vermogen	:	1.800 W
Versnellingen	:	2
Toerental belast	:	1e versnelling: 1.000/min 2e versnelling: 2.600/min
Aansluiting	:	NT-nastroc
Voor gebruik in statieven	:	S-1801 & S-1802
Gewicht	:	5,6 kg

## Kenmerken

- Softstart.
- Overbelastingsindicator met LED.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Mechanische slipkoppeling.
- Voorzien van PRCD-schakelaar.
- Nastroc snelwisselsysteem voor stofvrij boren of boren met waterkoeling.
- Ingebouwde waterpas voor nauwkeurig boren.
- Geleverd in stevige kunststof koffer.



## Type

**A-2011**

Diamantboormachine voor het boren in beton



## Technische specificaties

Boorbereik uit de hand	:	In beton Ø 70 mm
Boorbereik uit statief	:	In beton Ø 150 mm
Vermogen	:	2.000 W
Versnellingen	:	3
Toerental belast	:	1e versnelling: 580/min 2e versnelling: 1.400/min 3e versnelling: 2.900/min
Aansluiting	:	1/2" G + 5/4" UNC
Voor gebruik in statieven	:	S-1801 & S-1802
Gewicht	:	6,2 kg

## Kenmerken

- Softstart.
- Overbelastingsindicator met LED.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Mechanische slipkoppeling.
- Voorzien van PRCD-schakelaar.
- Met geïntegreerde watertoevoer voor boren met waterkoeling.
- Ingebouwde waterpas voor nauwkeurig boren.
- Geleverd in stevige kunststof koffer.

