

Handstoktrilnaalden
Hand held vibrators
Betonrüttler
Aiguilles vibrantes portativ



C A R A T

CARAT HANDSTOKTRILNAALDEN

- ▶ Krachtige dubbel-geïsoleerde elektromotor
- ▶ Universeel voor alle Carat slangen en trilflessen
- ▶ De trilflessen en slangen zijn onderling uitwisselbaar met uitzondering van de trilfles F-25
- ▶ Hoog trillingsgetal en grote amplitude voor een perfecte verdichting van beton
- ▶ Versterkt slanguiteinde waarborgt een lange levensduur
- ▶ Ergonomisch gevormd motorhuis van slagvaste kunststof
- ▶ Handzaam en lichtgewicht
- ▶ Nagenoeg onderhoudsvrij



UNIVERSELE ELEKTROMOTOR

Vermogen	2300 Watt
Voltage	230 Volt 50 Hz
Toerental	18000 TPM (onbelast)
Gewicht	4,8 kg
Afmetingen	150 x 254 x 205 mm

FLEXIBELE SLANGEN

Model	S0,65	S1	S1,5	S2	S3	S4	S5
Lengte (m)	0,65	1	1,5	2	3	4	5
Gewicht (kg)	2,5	3	3,5	4	5	6	7

TRILFLESSEN

Model	F25	F38	F48	F58
Diameter (mm)	25	38	48	58
Lengte (mm)	300	345	370	405
Gewicht (kg)	1	1,9	3,4	5,5
Capaciteit (m³/u)	10	18	28	35
Trillingen (p.min.)	14000	13500	13000	12500



CARAT®

NL	Tel.: 076 5 422 422	Fax: 076 5 422 322
B	Tel.: 014 265 550	Fax: 014 265 560
F	Tel.: 04 78 49 80 80	Fax: 04 78 49 21 00
D	Tel.: 02043 94310	Fax: 02043 943199
DK	Tel.: 75 15 58 68	Fax: 75 15 35 21

Levering via de technische vakhandel: